

カタログの見方

商品名


ミュウ
Mew



45二丁紙貼り

- 標準品
- 材質/B1類(磁器質)施釉
- 規定/あり定


使い場所を選ばないボリューナモザイクタイル。濃・淡の2色混合による色幅が特長です。



外装モザイクタイル
ミュウ

商品の カテゴリー別 INDEX

形状図面




価格表

品番 Item	形状 Type	実寸法 (mm) Size	目地寸法 (mm) Unit size	厚さ (mm) Thickness	必要数 (枚) Sheet/m ²	入数 (枚) Sheet/ctn	重量 (kg) kg/ctn	標準価格 (円) Domestic price
452/ME	45二丁平紙貼り	95×45	300×300	7.0	11.5/m ²	22	24	4,700/m ²
452/T-23	90°曲がり紙貼り	(95+45)×45	300×100	7.0	3.5/m	42	21	3,800/m
452/T-24	90°びょうぶ曲がり紙貼り	(45+45)×95	300×50	7.0	3.5/m	60	20	2,900/m

●特殊特約の色番と色ムラがあります。●ステレ紙貼りが標準ですがレンガ貼りもできます。●壁貼りの必要がない樹脂連結ユニット対応が可能です。●セルフクリーニング(美濃焼CTタイル)加工が可能です。色によっては発色する場合がありますのでよくご確認ください。●壁貼りがした際、タイル表面の艶を落とす場合がございます。●美濃焼CTタイルは、耐熱性に優れています。●美濃焼CTタイルは、耐熱性に優れています。●美濃焼CTタイルは、耐熱性に優れています。

カラー バリエーション



085

商品表示・取得マークについて

JIS認証取得品 産業標準化法に基づき、JIS A 5209 (セラミックタイル) の認証を取得した商品です。認証番号 JT0409001<本社工場>



Q-CAT認定商品

➡詳細はP008

全国タイル工業組合の認定基準 (タイル基準・接着剤基準・組合せ基準) のうち、タイル基準をクリアした商品です。



廃材を削減する《樹脂連結ユニット》加工対応可能

➡詳細はP010

ユニット貼りに紙シートを使用しないので、廃棄物も紙はがしのための大量の水も節約する樹脂連結ユニット加工対応商品です。



グリーン購入法適合商品

➡詳細はP011

グリーン購入法 (国などによる環境物品等の調達等の推進等に関する法律) に基づき、重点的に調達すべき物品等としての判断基準に適合する商品です。



セルフクリーニング (美濃焼CTタイル) 加工対応可能

➡詳細はP060

電子の移動によりタイル表面に附着した汚れを酸化・還元分解で落す新方式のセルフクリーニングタイルです。



クールアイランドタイル

➡詳細はP064

(都市温暖化とCO₂排出抑制のための機能を付加したタイル)

クールアイランドタイルの2大特長はタイル表面につけた登り角30度/下り角45度のリブ状と50%以上の反射率を有する釉薬により、太陽光を効率よく天空に反射し都市内部への蓄熱を軽減します。

使用部位

製造業者が定めた使用部位に従って、次の使用部位の適否を表示します。



屋内壁：屋内壁部。



屋内床：雨水などによる水ぬれがない、乾燥した状態で使用する屋内床部。



浴室床：主に素足による歩行を想定した住宅の浴室などの面積の狭い浴室床部。



屋外壁：屋外壁部。



屋外床：土足で歩行し、水ぬれする床部および雨水などが持ち込まれる建物などの床部。

左記の使用部位に対する商品適性度は、◎、×の2段階で表示しています。



使用可能（材質・性能・機能面からみて使用可能を意味する。）



使用不可（材質・性能・機能面からみて使用不適を意味する。）



（耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用可能を意味する。）

- 標準価格は材料代(タイル代)のみで施工費は含まれておりません。
- 平はm当り。役物はm(一部の役物は1枚)当りの価格表示です。
- 製品には原則として、シリーズ記号、形状記号、色番記号が表示してあります。
- 食物が直接に接する箇所に施ゆうタイルを使用される場合は、別途ご相談下さい。

生産区分と表示

標準品／無印…………… 常時在庫を原則としておりますが、時により品切れを生じる場合があります。

注文生産品／注で表示…………… ご注文をいただいてから生産することを原則としておりますので、ご発注に際し、納期のご確認が必要です。

限定在庫品／限で表示…………… 在庫に限りがあります。ご注文の際は在庫数のお問い合わせをしてください。在庫がなくなり次第廃番とさせていただきます。

新商品／新で表示…………… 今年から販売開始の商品です。

製品特性

ご注文時・施工時にご注意いただきたい項目、その他補足説明です。

種類

成形方法による種類

成形方法による種類は、次による。

- 押出し成形 (A)
- プレス成形 (B)

成形方法及び吸水率による種類

成形方法	吸水率		
	I類(3%以下)	II類(10%以下)	III類(50%以下)
押出し成形 (A)	A I	A II	A III
プレス成形 (B)	B I	B II	B III

ご注意とお願い

安全に関わる補足の説明は赤字で強調してあります。この部分は特によくお読みの上、ご承知ください。

また、商品を安全に正しくお使いいただくため、必ず商品の補足説明をよくお読みください。

- このカタログの掲載されている商品は、2025年3月現在のものです。商品によっては、改良などにより仕様及び価格は予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- 印刷インキの特性上、現物と若干色が異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。別途消費税相当額のご負担をお願いします。
- 表示した寸法の単位は、すべてmmを使用しました。

<注文生産品の小口数量割増価格について>

注文生産品は1色あたり300㎡以上での受注を基本としており、300㎡未満の小口数量発注や追加注文については別途御見積となります。